

**TABLO**

No	G.T.P	Eşyanın Tanımı	Birim	Miktarı	Gümrük Vergisi %
1	2710.19.81	* Viskozite indeksi 80 veya daha fazla olan, ancak 120'den az, ve 100 °C'de 5.0 cSt'den az veya 100 °C'de 13.0 cSt'den daha fazla kinematik viskozite olan, -ağırlıkça %90 veya daha fazla doyurulmuş, -ağırlıkça %0.03'ten fazla olmayan sülfür içeren katalitik olarak hidroizomerize edilmiş ve cilası alınmış hidrojenlenmiş baz yağ, yüksek oranda izoparafini hidrokarbonlar.	Ton	50.000	0
2	2811.19.80.90.19	*Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit ( CAS RN 13598-36-2)	Ton	2.000	0
3	2914.19.90	*Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton:  Maksimum % 0,1 asetik asit içeren Maksimum % 0,1 su içeren, Maksimum 15 APHA renk değerinde Kırınma indisi 1,450 ± 0,002 yoğunluğu :0,970 - 0,975 g/cm3 (20°C)	Ton	1.100	0
4	2915.21	*Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7)	Ton	70.000	0
5	2915.32	Vinil Asetat	Ton	100.000	0
6	2916.12.00.00.13	Butil Akriolat	Ton	65.000	0
7	2926.10	*55 fasıl ve 68.15 GTP'lu ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril	Ton	60.000	0
8	2932.20.90	*Epsilon- Kaprolakton	Ton	800	0
9	3804.00	*Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodyum lügnosülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi	Ton	1.800	0
10	3806.10	*Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri	Ton	40.000	0
11	3815.90.10.00.00 veya 3815.90.90.00.00	*Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör	Ton	450	0
12	3903.30	*Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;  - Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),  - Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),  - 220 °C 'de 10 kg'mının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk' dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),  - Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;  • "L" değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94'e eşit veya daha az olmalı, • "a" değeri -006'ya eşit veya daha fazla ve -3,02'ye eşit veya daha az olmalı, • "b" değeri -0,62'ye eşit veya daha fazla ve -1,82'ye eşit veya daha az olmalıdır  akrilonitril butadien stiren kopolimeri.	Ton	4.000	0

13	3905.30.00	Poli (vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin)	Ton	2.000	0
14	3907.20.20	*(NJ 406) Toltüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g,Vizkosite: 15000-20000 mPas)	Ton	800	0
15	3907.20.20	*(NJ 4502) Sükroz-glisero ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Vizkosite:15000-20000 mPas)	Ton	7.000	0
16	8414.30.81.90.00	*Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan(a).	Adet	450.000	0
17	8507.50.00	*Nikel—metal hidrit (NiMH) akümülatörler: -voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -uzunluğu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm'yi geçmeyen, -genişliği 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm'yi geçmeyen, -yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm'yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	185.000	0
18	8507.60.00 veya 8507.80.00	*Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C'de deşarj) olan, -8,4 V'luk (±0,05) voltajı olan, -uzunluğu 86,4 mm (±0,1) olan, -genişliği 45 mm (±0,1) olan, -yüksekliği 11 mm (±0,1) olan, yazarkasaların imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	100.000	0
19	8507.60.00	*Lityum-iyon akümülatör: -Kalınlığı 6 mm fazla olmayan, -Genişliği 100 mm fazla olmayan, -Uzunluğu 150,15 mm fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan, -Ağırlığı 150 gr'dan fazla olmayan, 8517.12.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	2.500.000	0
20	8507.60.00	*Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler: -Voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -Uzunluğu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm'yi geçmeyen, -Genişliği 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi geçmeyen, -Yüksekliği 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	138.000	0
21	8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00	*Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı; prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a).	Adet	40.000.000	0

(a) : Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

\* :Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.